SUITABLE FOR 25KV AC TRACTION

अगसौली

उत्तर

अप

रेल तल यात्री प्लेटफार्म

समपार संख्या 270 सी
किमी 264/8–9

रोड यूजर सिगनल

सीओएसओएल0–757मी0

सीओएसओएल0–706मी0

सीओएसओएल0–757मी0

मारहरा
किमी 8.45

सिकन्द्रा राव
किमी 9.66

ला–1 ला–2 ला–3

01टी 01एटी 02टी 02एटी 03टी 03एटी

201बीटी 202बीटी 203बीटी 204बीटी

201बी 202बी 203बी 204बी

201ए 202ए 203ए 204ए

201टी 203टी

ए1 ए2टी ए3टी ए10टी ए11टी ए12

सी.3 एस1 एसएच31 एस6 एसएच26 एस4 एसएच24 एस8 एसएच28 एसएच25 एस5 एसएच27 एस7 एसएच29 एस9 एसएच32 एस12 सी.10 एस11 सी1 सी 12टी डी1 डी डा. टी (एसी) (डयूल एसएसडीएसी)

बी1 बी अप टी (एसी) (डयूल एसएसडीएसी) एस2

1टी

10 9 स्लाइडिंग बूम बैरियर

पी इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर

बी1

बी2 इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर

स्लाइडिंग बूम बैरियर

Y R रोड यूजर सिगनल

'आर'

पैनल से नियंत्रित

'आर' या 'आरइ' सीएचजी1 इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग
2 वे लॉक अप बॉक्स बैरियर हेतु क्रैंक हैन्डिल

गेट वारनिंग हूटर

551
पैनल से नियंत्रित

गेट ऑपरेशन पैनल
(551 से नियंत्रित)

'PR'E
PE RE
'PR'E PE एवं RE को मुक्त करता है

BLOCK PANEL SKA — BLOCK PANEL MHA

BPAC USING BLOCK PANEL WITH UFSBI

UP SHUNTING KEY

DN. SHUNTING KEY